

| L.p. | Nazwa materiału                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jedn. | Ilość |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | <i>Szafa zasilająco - sterownicza oświetlenia SOU</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |
| 1.1  | Szafka zasilająco - sterownicza oświetlenia ulicznego typowa SON/3Fx1/wolno + fundament bez pomiaru ze sterownikiem PSO-03P. Wymiary szafki to 270x600x250mm, wymiar fundamentu 270x250x870mm, prefabrykat w II klasie ochronności, daszek przeciwdeszczony, zamek unifikowany wg standardu Inwestora | kpl.  | 1     |
| 2    | <i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
| 2.1  | Kable elektroenergetyczny 0,6/1kV<br>Typ: YAKXS 4x35                                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 246   |
| 2.2  | Kable elektroenergetyczny 0,6/1kV<br>Typ: YKY 3x16                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 16    |
| 2.3  | Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego gr. 0,3mm o szer. min. 20 cm                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 197   |
| 2.4  | Słup 8m cylindryczny aluminiowy kolor RAL9011 anodyzowany, do wys. tabliczki słupowej słup pokryty elastomerem, tabliczka słupowa z zaciskami dla 3 kabli 4x35mm <sup>2</sup> , fundament prefabrykowany                                                                                              | kpl.  | 9     |
| 2.5  | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4<br>Typ: Fe/Zn 25x4mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 215   |
| 2.6  | Rura osłonowa do terenów ciężkich i pod przejazdy koloru niebieskiego (ilość dotyczy gotowych odcinków)<br>Typ: SRS110                                                                                                                                                                                | m     | 9+7,5 |
| 2.7  | Dławica czopowa do uszczelniania rur osłonowych przed zamulaniem i zapiaszczeniem<br>Typ: EK 186/110                                                                                                                                                                                                  | szt.  | 4     |
| 2.8  | Słup z ostrzegaczem i oświetleniem przejścia dla pieszych posadowiony na fundamencie jednostronnie, dwiema oprawami dla każdego z pasów jezdni, centralny znak przejścia dla pieszych                                                                                                                 | kpl.  | 1     |
| 2.9  | Oprawa do źródeł sodowych, uliczna, ze źródłem SON-TPP 70 W, mocowana nasadę, z regulowanym kątem optyki, z kloszem, strumień oprawy 4818lm                                                                                                                                                           | kpl.  | 9     |