



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa

Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36

e-mail: gmina@rzeszawa.pl

www.rzeszawa.pl

RID.271.12.2016. Z.M

Rzeszawa, dnia 10 października 2016 r.

Oferenci

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.09.2016 r., 30.09.2016 r., 05.10.2016 r. i 10.10.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo – sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, gmina Rzeszawa. Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na nasze zapytania powstałe w wyniku analizy dokumentacji przetargowej :

1. Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904 : 2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna z 13 parametrami w/w normy.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904 : 2009 ?.
3. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904 : 2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej z wyżej powołaną normą.
4. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904 : 2009, jako równoważnej do projektowanej.
6. Zwracam się do Zamawiającego, czy uzna za nawierzchnię sportową równoważną – wykładzinę PCV GRABO PRIMA 4,5 mm. Konstrukcja podłogi pod wykładzinę bez zmian.
7. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów SIWZ pkt.8.2 ust.2 w zakresie wykazania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na zapis : „Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN” oraz „Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 2 800 000 złotych (zgodnie z wymogiem w SIWZ co do posiadania doświadczenia)

8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu uproszczonego wraz z zestawieniami robocizny, materiału i sprzęt, jednocześnie w SIWZ znajduje się zapis, iż Oferent nie może zmieniać opisu pozycji, podstawy kalkulacji i obmiaru. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie w jaki sposób i w oparciu o jaki wzór/program mają zostać sporządzone zestawienia R, M,S ponieważ zestawienia wygenerowane przez różne programy kosztorysowe mogą, co do opisu poszczególnych materiałów odbiegać od siebie. W celu umożliwienia złożenia przez wszystkich oferentów jednoznacznych ofert zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru w formie szczegółowej. Ponadto w SIWZ nie został opisany przypadek, gdy zestawienia R,M,S Oferentów będą różniły się od siebie – czy Zamawiający odrzuci w takim przypadku oferty, czy wezwanie do wyjaśnienia/uzupełnienia?. Jednocześnie brak określenia powyższych wymagań, co do sporządzenia zestawień R,M,S będzie stanowił naruszenie art. 29 ust.1 Pzp, który zobowiązuje Zamawiającego do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do kreślenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje. Obowiązkiem zamawiającego jest pojęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców, co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia oraz wymagań mających wpływ na ocenę ofert
9. W przedmiarze dz. 13 poz. 1.13.17 zawarto nieprawidłowy obmiar, ponieważ uwzględniono tylko powierzchnię dachu w rzucie, a nie rzeczywistą powierzchnię więźby dachowej (tj. powierzchnię zewnętrzną krawędziaków przeznaczoną do impregnacji – zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną). Prosimy o weryfikację przedmiaru i korektę do właściwego obmiaru, gdyż różnica w obmiarze spowoduje znaczną różnicę w wartości robót.
10. W przedmiarze sz. 1.23.4 poz.1.23.4.4 zawarto ogólny opis pozycji bez jednoznacznego wskazania typu i przekroju przewodu. Prosimy o weryfikację o korektę.

Odpowiedź Zamawiającego :

Ad.1), Ad.2,) Ad.3), Ad.4), Ad.5),

Podłoga o parametrach nie gorszych niż opisano w projekcie budowlano – wykonawczym tj. : wykładzina winylowa – podłoga sportowa o grubości 5 mm lub większa, komfort użytkowania i komfort akustyczny, wysoka odporność na nacisk i tarcia, komfort bezpieczeństwa i redukcja dźwięków, pianka o wysokiej gęstości komórek pod spodem o strukturze plastra miodu, odporność na zarysowania i trwałość nawierzchni sportowej, wysoka odporność na wgniecenia, min. 3 warstwowa budowa, łatwa pielęgnacja i redukcja wody i środków czyszczących.

Minimalne wymagania dla pokrycia podłogowego w postaci sportowej wykładziny są następujące i powinny spełniać wymagania normy EN 14 904 :

Współczynnik tarcia	100
Amortyzacja uderzeń	19 %
Odkształcenie pionowe	1 mm
Pionowe odbicie piłki	98,4 %
Współczynnik poślizgu	11 %
Ognioodporność	Cfl – S1, instalacja klejona
Warstwa użytkowa	0,70 mm
Odporność na ścieranie	0,13 g
Odporność na wgniecenia	0,16 mm
Odporność na obciążenia toczne	< 0,50 mm, brak uszkodzeń

Odporność na nacisk	Brak uszkodzeń
Ochrona powierzchni	Top clean XP – wyjątkowa ochrona powierzchni

Wykonawca na etapie składania ofert musi udowodnić równoważność proponowanego produktu. W przypadku proponowanego całego systemu podłogi sportowej innego niż założonego w dokumentacji projektowej, informujemy, że jest taka możliwość pod warunkiem spełnienia wymagań zgodnie z polską normą PN EN 14904 : 2009. Decyzja ta należy jednak do Zamawiającego w oparciu o ogłoszoną Specyfikację.

Zamawiający żąda aby Wykonawca przedłożył deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej z wyżej powołaną normą.

Ad.6) Należy wycenić zgodnie z zapisami w projekcie budowlano – wykonawczym, SIWZ oraz przedmiarem robót

Ad.7) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ tj. posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa (co najmniej 2 000 000,00 PLN) oraz ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna nie mniejsza niż złotych - wartość ofertowa brutto złożonej oferty).

Ad.8) Należy opracować kosztorys uproszczony zgodnie z pkt. 17 ust.9 i 10 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad.9) Należy wycenić pozycję zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt.17 ust.10 SIWZ.

Ad.10) Należy wycenić pozycję zgodnie z opisem w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

